



FGK 0W-20 全合成機油

產品特色

FGK 0W-20 全合成機油是一款適用於汽油引擎、油電混合引擎與汽油渦輪引擎的低黏度機油，符合 ILSAC GF-6A，可有效節省油耗，改善燃油經濟效率。其較低的黏度可提供出色的省油表現。通過在冷啟動時提供快速、穩定的潤滑膜並在重載運行條件下提供高熱穩定性以保護引擎免於磨損。在嚴峻的行駛環境下，亦可提供出色的抗磨損保護與性能。

符合或超越之規範

- API SP (Approved)
- API SN PLUS (Approved)
- GM DEXOS 1™
- ILSAC GF-6A
- Ford WSS M2C-947A

產品代表性檢驗結果報告

項目 Test Item	測試值 Typical	測試標準 Test Method
外觀 Appearance	Clear	VISUAL
顏色 Color	L2.5	ASTM D1500
比重 Specific Gravity 20°C / 20°C	0.8397	ASTM D4052
黏度 (Cst) Kinematic Viscosity	40 °C	ASTM D445
	100 °C	
黏度指數 Viscosity Index VI	176	ASTM D2270
閃火點 Flash Point (°C)	228	ASTM D92
流動點 Pour Point (°C)	-45	ASTM D6749
總鹼價 Total Basic No. TBN (mgKOH/g)	7.03	ASTM D2896
CCS (@-30°C, cP)	5489	ASTM D5293