

FGK 5W-30 C3 全合成機油

產品特色

FGK 5W-30 C3 合成高性能長效機油，採用中磷、中硫、中灰份 (Mid SAPS) 配方，適用於裝有觸媒轉換器、柴油碳微粒濾清器 (DPF) 的汽、柴油引擎。符合 BMW 最新的 Longlife-04 規範、賓士 MB 229.51 規範，以及福斯最高等級 VW 504 00 / 507 00 規範，能大幅延長換油公里數。

符合或超越之規範

- ACEA C3, A3 / B4
- API SP (Approved)
- API SN PLUS (Approved)
- VW 504 00 / 507 00
- BMW LONGLIFE-04
- MB 229.51 / 229.52
- PORSCHE C30

產品代表性檢驗結果報告

項 目 Test Item		測 試 值 Typical	測 試 標 準 Test Method
外觀 Appearance		Clear	VISUAL
顏色 Color		L3.5	ASTM D1500
比重 Specific Gravity 20°C / 20°C		0.8452	ASTM D4052
黏度 (Cst) Kinematic Viscosity	40 °C	70.22	ASTM D445
	100 °C	12.27	
黏度指數 Viscosity Index VI		174	ASTM D2270
閃火點 Flash Point (°C)		232	ASTM D92
流動點 Pour Point (°C)		-39	ASTM D6749
總鹼價 Total Basic No. TBN (mgKOH/g)		8.21	ASTM D2896
CCS (@-30°C,cP)		4814	ASTM D5293