



FGK 5W-30 SP 全合成機油

產品特色

FGK 5W-30 全合成機油是一款榮獲美國石油協會 API SP 等級認證，適用於汽油引擎的潤滑油。符合 ILSAC GF-6A，可有效節省燃油消耗的潤滑油，改善燃油經濟效率，並預防低速預燃的狀況發生。較低的黏度可在冷啟動時提供快速、穩定的潤滑膜。在嚴峻的行駛環境下，亦可提供出色的抗磨損保護與性能。

符合或超越之規範

- API SP (Approved)
- ILSAC GF-6A
- API SN PLUS (Approved)

產品代表性檢驗結果報告

項 目 Test Item	測 試 值 Typical	測 試 標 準 Test Method
外觀 Appearance	Clear	VISUAL
顏色 Color	L2.5	ASTM D1500
比重 Specific Gravity 20°C / 20°C	0.8498	ASTM D4052
黏度 (Cst) Kinematic Viscosity	40 °C	ASTM D445
	100 °C	
黏度指數 Viscosity Index VI	167	ASTM D2270
閃火點 Flash Point (°C)	230	ASTM D92
流動點 Pour Point (°C)	-42	ASTM D6749
總鹼價 Total Basic No. TBN (mgKOH/g)	6.89	ASTM D2896
CCS (@-30°C,cP)	5267	ASTM D5293