



FGK 5W-40 全合成機油

產品特色

FGK 5W-40 全合成機油是一款適用於汽油引擎，可幫助節省燃料的潤滑油。使用全合成基礎油搭配先進的抗磨添加劑，FGK 5W-40 全合成機油提供可靠的引擎和內徑防磨損保護，特別適合經常行駛於走走停停的市區路況與高速公路的車輛使用。本產品榮獲美國石油學會API SP等級認證，並符合業界最新的規範及主要汽車製造商的認證。

符合或超越之規範

- API SP (Approved)
- API SN PLUS (Approved)
- MB 229.3
- ACEA A3 / B4
- VW 502 00 / 505 00
- BMW LONGLIFE-01

產品代表性檢驗結果報告

項 目 Test Item	測 試 值 Typical	測 試 標 準 Test Method
外觀 Appearance	Clear	VISUAL
顏色 Color	L2.5	ASTM D1500
比重 Specific Gravity 20°C / 20°C	0.8501	ASTM D4052
黏度 (Cst) Kinematic Viscosity	40 °C	ASTM D445
	100 °C	
黏度指數 Viscosity Index VI	172	ASTM D2270
閃火點 Flash Point (°C)	232	ASTM D92
流動點 Pour Point (°C)	-42	ASTM D6749
總鹼價 Total Basic No. TBN (mgKOH/g)	6.91	ASTM D2896
CCS (@-30°C,cP)	5098	ASTM D5293