

## FGK 5W-50 全合成機油

### 產品特色

FGK 5W-50 全合成機油是一款適用於汽油引擎的潤滑油。黏度級數範圍廣，能在一般或極端駕駛環境下提供優秀的性能和耐磨損性，且特別適合經常行駛於走走停停的市區路況與高速公路的車輛使用。配方含有先進添加劑成份，提供最佳的潤滑性能與耐久性。本產品榮獲美國石油學會 API SP 等級認證，並符合業界最新的規範及主要汽車製造商的認證。

### 符合或超越之規範

- API SP (Approved)
- ACEA A3 / B4
- VW 502 00 / 505 00
- BMW LONGLIFE-01
- MB 229.5

### 產品代表性檢驗結果報告

項目 Test Item	測試值 Typical	測試標準 Test Method
外觀 Appearance	Clear	VISUAL
顏色 Color	L2.5	ASTM D1500
比重 Specific Gravity 20°C / 20°C	0.8509	ASTM D4052
黏度 (Cst) Kinematic Viscosity	40 °C	ASTM D445
	100 °C	
黏度指數 Viscosity Index VI	175	ASTM D2270
閃火點 Flash Point (°C)	228	ASTM D92
流動點 Pour Point (°C)	-39	ASTM D6749
總鹼價 Total Basic No. TBN (mgKOH/g)	6.95	ASTM D2896
CCS (@-30°C,cP)	6450	ASTM D5293