



# FGK 5W-40 ULTIMATE 超強添加劑全合成機油

## 產品特色

FGK 5W-40 超強添加劑全合成機油是一款適用於汽油引擎，並可延長機油更換里程的潤滑油。使用全合成基礎油搭配先進的抗磨添加劑，並含有高清淨分散劑，FGK 5W-40 超強添加劑全合成機油提供可靠的引擎和內徑防磨損保護，特別適合於亞太地區氣候使用。本產品榮獲美國石油協會 API SN 等級認證，並符合業界最新的規範及主要汽車製造商的認證。

## 符合或超越之規範

- API SP(Approved)
- MB 229.3
- ACEA A3 / B4
- VW 502 00 / 505 00
- BMW LONGLIFE - 01

## 產品代表性檢驗結果報告

項目 Test Item	測試值 Typical	測試標準 Test Method
外觀 Appearance	Clear	VISUAL
顏色 Color	L2.5	ASTM D1500
比重 Specific Gravity 20°C / 20°C	0.8501	ASTM D4052
黏度 (Cst) Kinematic Viscosity	40 °C	ASTM D445
	100 °C	
黏度指數 Viscosity Index VI	172	ASTM D2270
閃火點 Flash Point (°C)	232	ASTM D92
流動點 Pour Point (°C)	-42	ASTM D6749
總鹼價 Total Basic No. TBN (mgKOH/g)	6.91	ASTM D2896
CCS (@-30°C,cP)	5098	ASTM D5293