



FGK PRO 5W-60 雙酯全合成機油

產品特色

FGK PRO 5W-60 雙酯全合成機油是一款高性能賽車級機油，採用最優質的合成基礎油與先進的酯類添加劑調製而成，其出色的強韌油膜可以提供引擎全面保護，即使在高溫、高負荷運行情況仍可保持穩定的潤滑性能，有效降低引擎磨損；其清淨配方可以有效減少油泥、積碳的產生，使引擎時刻保持在最佳運轉狀態。

符合或超越之規範

- API SN / CF

產品代表性檢驗結果報告

項目 Test Item	測試值 Typical	測試標準 Test Method
外觀 Appearance	Clear	VISUAL
顏色 Color	L3.0	ASTM D1500
比重 Specific Gravity 20°C / 20°C	0.8508	ASTM D4052
黏度 (Cst) Kinematic Viscosity	40 °C	ASTM D445
	100 °C	
黏度指數 Viscosity Index VI	186	ASTM D2270
閃火點 Flash Point (°C)	236	ASTM D92
流動點 Pour Point (°C)	-39	ASTM D6749
總鹼價 Total Basic No. TBN (mgKOH/g)	10.75	ASTM D2896
CCS (@-30°C,cP)	6464	ASTM D5293