

FGK SX 4T 10W-40 機車用合成機油

產品特色

FGK SX 4T 10W-40 機車用合成機油是一款適合四行程引擎使用的合成潤滑油，其特殊添加劑配方提供超高清淨效果，能提供機車引擎全方位的保護，並大幅延長機油與引擎壽命。無論是市區或郊區，此款油膜穩定的機油都能提供良好的表現，即使在高溫下也依然卓越。

符合或超越之規範

- API SL
- JASO MA
- JASO MA2

產品代表性檢驗結果報告

項目 Test Item	測試值 Typical	測試標準 Test Method
外觀 Appearance	Clear	VISUAL
顏色 Color	L2.0	ASTM D1500
比重 Specific Gravity 20°C / 20°C	0.8622	ASTM D4052
黏度 (Cst) Kinematic Viscosity	40 °C	ASTM D445
	100 °C	
黏度指數 Viscosity Index VI	154	ASTM D2270
閃火點 Flash Point (°C)	230	ASTM D92
流動點 Pour Point (°C)	-24	ASTM D6749
總鹼價 Total Basic No. TBN (mgKOH/g)	9.22	ASTM D2896
CCS (@-25°C,cP)	4520	ASTM D5293
高溫高剪切黏度 HTHS, cP (10 ⁶ s ⁻¹)	3.97	ASTM D5481