



FGK SUPER 10W40 HC 合成機油

產品特色

FGK SUPER 10W-40 HC 合成機油適用於大多數汽油引擎與未裝有 DPF 的柴油引擎，不僅在高溫下能夠提供高水準的清潔度與黏度穩定性，其特殊的清淨成分更能活化引擎的清潔並防止油泥產生，使引擎在嚴峻的行駛環境也能發揮其最佳效能。

符合或超越之規範

- API SP (Approved)
- API SN PLUS (Approved)
- ACEA A1 / B1
- ILSAC GF - 6A
- Ford WSS M2C - 948B

產品代表性檢驗結果報告

項目 Test Item	測試值 Typical	測試標準 Test Method
外觀 Appearance	Clear	VISUAL
顏色 Color	L2.0	ASTM D1500
比重 Specific Gravity 20°C / 20°C	0.8634	ASTM D4052
黏度 (Cst) Kinematic Viscosity	40 °C	ASTM D445
	100 °C	
黏度指數 Viscosity Index VI	155	ASTM D2270
閃火點 Flash Point (°C)	226	ASTM D92
流動點 Pour Point (°C)	-30	ASTM D97
總鹼價 Total Basic No. TBN (mgKOH/g)	11.9	ASTM D2896
CCS (@-25°C,cP)	4900	ASTM D5293